Seminar: Bildsegmentierung und Computer Vision.

Bildentrauschung mit Variationsansätzen

Simone Striebel

21.11.2005

Gliederung

- **Einleitung**
- Fast Level Set Transform (FLST)
- Minimierung der Totalvariation mit FLST
- Beispiele

Einleitung (I)

- Information in Bildern aufgrund von Aufnahme- oder Übermittlungsfehlern durch Rauschen gestört.
- Um das Bild weiterzuverwenden, benötigen wir Filter.
- Methoden zur Bildentrauschung:
 - Beruhen auf Glättung,
 - Eliminieren zwar Rauschen,
 - Zerstören aber auch markante Details des Bildes,
 - Z.B Ecken und Kanten.

Einleitung (II)

- Sei $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ eine reellwertige Funktion, auf der offenen Teilmenge $\Omega \subset \mathbb{R}^2$
- Bilder in der Regel höchstens stückweise stetig.
- Wichtige Details, wie z.B. Ecken, sind Unstetigkeitsbereiche.
- → Entrauschungsalgorithmus erlaubt auch Unstetigkeiten als Ergebnis.
- Dann ist der Lösungsansatz von Rudin und Usher die Minimierung der Totalvariation

$$\int_{\Omega} |\nabla u| = \int_{\Omega} \sqrt{\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2} d(x, y)$$

Einleitung (III)

- Problem von $\int_{\Omega} |\nabla u|$ ist $|\nabla u|$, da unter Umständen nicht überall definiert.
- Ausweg: Diskretisierung
- Wollen Algorithmus zur Minimierung der Totalvariation einführen,
 - $\rightarrow$ auf geometrischer Darstellung des Bildes beruht.
- Benötigen ein Hilfsmittel, um das Bild $u: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ auf geeignete Weise darzustellen.
 - $\rightarrow$ Fast Level Set Transform (FLST).

Gliederung

- Einleitung
- **Fast Level Set Transform (FLST)**
- Minimierung der Totalvariation mit FLST
- Beispiele

Fast Level Set Transform (I)

- Bilddaten normalerweise auf einem diskreten Gitter definiert und Pixel können nur endliche Menge an Funktionswerten annehmen
 - sog. Grauwerte.
- Definitionen:
 - 'Unterer/Oberer Levelset':
Man bezeichnet $X^\lambda = \{x : u(x) \geq \lambda\}$ bzw. $X_\lambda = \{x : u(x) \leq \lambda\}$ als den oberen bzw. unteren Levelset von λ
 - 'Shape':
Als Shape bezeichnen wir eine zusammenhängende Fläche die keine Löcher enthält.

Fast Level Set Transform (II)

- FLST zerlegt ein Bild mithilfe von oberen und unteren Levelsets in seine Shapes
- Konstruiert eine Baumstruktur, um die Inklusionen der Shapes darzustellen.
- → Vollständige Darstellung des Bildes erreicht durch:

$$u(x) = \sup \{ \lambda : x \in X^\lambda \} = \inf \{ \mu : x \in X_\mu \}$$

Fast Level Set Transform (III)

- Beispiel für Bild und zugehörigen FLST-Baum:

Fast Level Set Transform (IV)

- Stellen den FLST nun für den Fall vor, dass das Bild als Bilineare Interpolation seiner Daten dargestellt wurde.
 - Bild als stetige Funktion modelliert.
 - Vorteile:
 - Höhenlinien glatter
 - Weniger empfindlich für Diskretisierung
 - Besserer Wert für die Länge der Höhenlinien
 - Singularitäten nur auf Gitterpunkten und auf Sattelpunkten
 - Nachteile:
 - Unendliche Anzahl an Höhenlinien
 - Müssen das Bild auf endliche Zahl von Höhenlinien abbilden

Fast Level Set Transform (V)

- Definition: 'Qpixel'
Fläche die durch 4 im ursprünglichen Gitter enthaltene Punkte begrenzt wird:

10 •	70 •
100 •	30 •

- Diese benötigen wir zur Suche von Sattelpunkten:

Fast Level Set Transform (VI)

- FLST – Algorithmus arbeitet in zwei Schritten:
 - 1. Schritt:
Extrahiert den ursprünglichen TBLL (Tree of Bilinear Levellines) aus dem Bild.
 - ► Gehört zu den Höhenlinien, die durch Pixelpunkte und Sattelpunkte gehen.
 - 2. Schritt:
Nun kann der Baum für beliebige Anzahl von Höhenlinien daraus extrahiert werden.

Fast Level Set Transform (VII)

- Suchen diejenigen Qpixel die einen Sattelpunkt enthalten
- Ist der Fall wenn Maximum von zwei diagonal gegenüberliegenden Punkt echt kleiner als das Minimum der beiden anderen Punkte ist.
- Berechnen den zugehörigen Funktionswert.
- Definition 'Punkt':
 - Im Algorithmus ist ein Punkt entweder ein Pixelpunkt, oder ein Sattelpunkt.
- Definieren zu jedem Punkt P einen Shape S_P als kleinsten Shape der P enthält.

Fast Level Set Transform (VIII)

- Wir gehen alle Punkte P durch:
 - I) Initialisiere Punktmenge P mit $\emptyset$, und eine Menge N, die Nachbarpunkte enthalten soll, mit $\{P\}$.
 - II) Solange $N_\lambda \neq \emptyset$, N_λ die Punkte in N zum Level λ
 - entnehme N_λ von N und füge es zu P hinzu
 - gib zu N die Nachbarn von N_λ hinzu, welche nicht schon in P enthalten sind.

Fast Level Set Transform (IX)

- III)
 - Wenn Menge der Punkte in P kein Loch hat, und Punkte in N alle vom Level $< \lambda$ oder $> \lambda$ sind, wird neuer Shape gebildet zu dem die Punkte P gehören.
 - Andernfalls werden alle Punkte des Bildes die in P gespeichert sind auf den Level λ gesetzt und Ende .

Fast Level Set Transform (X)

- IV) Jeder Punkt $Q \in P$
 - Sofern $S_Q = \text{NULL}$ ist, kommt in den neuen Shape.
 - Andernfalls wandert man Baum nach oben, angefangen bei S_Q und bildet den resultierenden Shape als Kind.
- V) Setze λ auf den nächsten Level der Punkte aus N und gehe zurück zu Schritt II).

Fast Level Set Transform (XI)

- Erhalten damit den ursprünglichen TBLL
- Wollen ihn jetzt für beliebige Anzahl an Höhenlinien bilden.
- Beispiel:

Gliederung

- Einleitung
- Fast Level Set Transform (FLST)
- **Minimierung der Totalvariation mit FLST**
- Beispiele

Minimierung der TV (I)

- Benutzen statt der zusammenhängenden Komponenten die Shapes, die uns der FLST geliefert hat.
 - ➔ Damit wir keine Löcher haben.
- Wollen sowohl schwarze Bilder auf weissem Hintergrund als auch weisse Bilder auf schwarzem Hintergrund gleich behandeln
- Müssen Operator $T_t(u)$ konstruieren, indem wir alternativ obere oder untere Levelsets betrachten.

Minimierung der TV (II)

- Wir bezeichnen das Bild nun mit u , und die Shapes bezeichnen wir mit $E_1, E_2, \dots, E_N = E_R$, wobei E_R die Wurzel des Baumes bezeichnet.
- Mit λ_i bezeichnen wir den Wert des Shapes E_i

Minimierung der TV (III)

- Definition: Die Totalvariation, die minimiert werden soll, wird durch

$TV(u) = \int_{-\infty}^{+\infty} P(E_\lambda) d\lambda$ definiert, wobei $P(E_\lambda)$ der Umfang von E_λ ist.

- Da wir mit Shapes arbeiten kann die Formel geschrieben werden als:

$$TV(u) = \sum_{i=1}^{N-1} P(E_i) |\lambda_i - \lambda_i^p|,$$

- Wobei λ_i^p der Wert von E_i^p , und E_i^p der Elternshape von E_i ist.

Minimierung der TV (IV)

- Nun erstellt der Algorithmus eine Folge von Bildern $\{u^{(m)}\}$.
- $u^{(0)} = u$ und $u^{(m)} = T_t(u^{(m-1)}) = (T_t)^m(u)$, $m \geq 1$.

- Wobei T_t wie folgt definiert ist:

Wir konstruieren für das Originalbild eine Folge $(u_0 = u, u_1, u_2, \dots, u_{N-1})$ wobei N die Anzahl der Shapes ist, die der FLST geliefert hat. Wir setzen dann $T_t(u) = u_{N-1}$.

Wenn u_{i-1} bekannt ist errechnet sich u_i durch:

- $u_i(x) = \inf \left\{ u_{i-1}(x) + t \frac{P(E_i)}{|E_i|}, \lambda_i^p \right\}$,wenn $x \in E_i$ und $E_i(\leq \lambda_i)$
- $u_i(x) = \sup \left\{ u_{i-1}(x) - t \frac{p(E_i)}{|E_i|}, \lambda_i^p \right\}$,wenn $x \in E_i$ und $E_i(\geq \lambda_i)$
- $u_i(x) = u_{i-1}(x)$,wenn $x \notin E_i$

Minimierung der TV (V)

- Minimierungseigenschaft:
Können zeigen, dass Totalvariation mit jedem Schritt abnimmt, wenn wir vorgegebenen Algorithmus verwenden.
- Es gilt:
 - Wenn E_i unterer Levelset: $\lambda_i \leq \lambda_i^p$
 - Wenn E_i oberer Levelset: $\lambda_i \geq \lambda_i^p$
 - $E_1, E_2, \dots, E_j$ die Endknoten
 - Nehmen an u_j bereits gebildet.
 - $\lambda_{i,j}$ und $\lambda_{i,j}^p$ die neuen Grauwerte im j-ten Schritt

Minimierung der TV (VI)

- Dann gilt:

$$TV(u_j) = \sum_{i=1}^{N-1} P(E_i) |\lambda_{i,j} - \lambda_{i,j}^p| = \sum_{i=1}^j P(E_i) |\lambda_{i,j} - \lambda_i^p| + \sum_{i=j+1}^{N-1} P(E_i) |\lambda_i - \lambda_i^p|.$$

- Da nur die Werte der Endknoten geändert wurden gilt:

$$\lambda_{i,j}^p = \lambda_i^p; 1 \leq i < N \quad \text{und} \quad \lambda_{i,j} = \lambda_i; j < i < N$$

- Die neuen Werte $\lambda_{i,j}; 1 \leq i \leq j$ entstehen durch:

$$\inf \left\{ \lambda_i + t \frac{P(E_i)}{|E_i|}, \lambda_i^p \right\} \quad \text{oder} \quad \sup \left\{ \lambda_i - t \frac{P(E_i)}{|E_i|}, \lambda_i^p \right\}$$

Minimierung der TV (VII)

- Allgemein:

- Betrachten Shape E_i
- Zugehöriger Grauwert wird das erste mal durch Konstruktion von u_i verändert.
- Es gilt: $|\lambda_{i,i} - \lambda_{i,i}^p| < |\lambda_{i,i-1} - \lambda_{i,i-1}^p|$ da $\lambda_{i,i}^p = \lambda_{i,i-1}^p$ und $\lambda_{i,i}$ ergibt sich durch:

$$\inf \left\{ \lambda_{i,i-1} + t \frac{P(E_i)}{|E_i|}, \lambda_{i,i-1}^p \right\} \quad \text{oder} \quad \sup \left\{ \lambda_{i,i-1} - t \frac{P(E_i)}{|E_i|}, \lambda_{i,i-1}^p \right\}$$

Minimierung der TV (VIII)

- Grauwert des Shapes E_i durch weitere Konstruktion wie folgt verändert:
- Zwei Fälle beim Bilden von $u_k, i < k < N$:
 - $E_i \cap E_k = \emptyset \Rightarrow \lambda_{i,k-1} = \lambda_{i,k}$ und $\lambda_{i,k-1}^p = \lambda_{i,k}^p$
 - $E_i \subset E_k \Rightarrow$

$$\lambda_{i,k} = \inf \left\{ \lambda_{i,k-1} + t \frac{P(E_k)}{|E_k|}, \lambda_{i,k-1}^p \right\} \text{ oder } \sup \left\{ \lambda_{i,k-1} - t \frac{P(E_k)}{|E_k|}, \lambda_{i,k-1}^p \right\}$$

Da Elternshape von E_i auch in E_k wird $\lambda_{i,k-1}^p$ auf selbe Weise verändert wie $\lambda_{i,k-1}$.

- $\rightarrow |\lambda_{i,k} - \lambda_{i,k}^p| = |\lambda_{i,k-1} - \lambda_{i,k-1}^p|$

Minimierung der TV (IX)

- Haben also folgende Eigenschaft:

- $|\lambda_{i,k-1} - \lambda_{i,k-1}^p| \leq |\lambda_{i,k} - \lambda_{i,k}^p|$

- Daraus schliessen wir:

$$TV(T_t(u)) = TV(u_{N-1}) \leq TV(u).$$

Minimierung der TV (X)

- Entrauschungseffekt:
 - C eine Teilmenge des Bildes , mit zu grosser Krümmung
→ diese Teilmenge verschwindet.
 - Kanten von gutdefinierten grossen Objekten/Flächen bleiben erhalten.
 - Rauschen befällt in der Regel nur einzelne Pixel oder extrem kleine unregelmässige Regionen
 - → diese beiden Eigenschaften sorgen dafür, dass das Rauschen verschwindet, aber das Bild als ganzes erhalten bleibt.

Minimierung der TV (XI)

- Probleme bei Farbbildern:
 - Farbbilder bestehen in der Regel aus mehreren Farbkanälen, die übereinandergelegt werden.
 - Wendet man Algorithmus auf jeden Kanal einzeln an, kann es passieren dass sogenannte 'falsche Farben' auftreten.
 - Man kann das unter anderem verhindern, indem man die Farbkanäle geeignet wählt.
 - → kein triviales Problem.

Gliederung

- Einleitung
- Fast Level Set Transform (FLST)
- Minimierung der Totalvariation mit FLST
- **Beispiele**

Beispiele (I)

- Verrauschtes Bild (das Original)
- Mit Wärmeleitungsgleichung behandelt.
- Beachte die Dicke der Grenzen

Beispiele (II)

- Ein sogenannter MCM-Algorithmus
- Abgerundete Ecken

- Bild mit unserem Algorithmus bearbeitet.

Beispiele (III)

- Auf diesem Bild lag vorher ein Gauss' sches Rauschen

Beispiele (IV)

- Dieses Satellitenbild war mit 'Impulse-Noise' verunreinigt.

Literatur:

- S. Osher, N. Paragios, eds. „Geometric level set methods in imaging, vision, and graphics“, Springer, 2003.

Vielen Dank für die
Aufmerksamkeit