Objektorientierte Programmierung mit C++ (WS 2001/2002)

Abgabetermin: 15. November 2001

Beispiellösung

5 Wie lange dauert's denn noch? (10 Punkte)

Wie lange dauert das Semester denn eigentlich noch ... mir reicht's nämlich jetzt schon langsam. ;-) Also, im November sind es noch 22 Tage (vom 8.11.2001 ausgehend). Im Dezember nochmal 31 Tage, genauso wie im Januar. Und dann kommen noch 15 Tage bis zum 15. Februar dazu. Macht also insgesamt noch genau 99 Tage. Puuh, das strengt aber an und außerdem dauert das Semester noch so lange. ;-)

Schön wär's ja, wenn ich das mit einem Programm ausrechnen könnte. Halt, mit Objekten müsste das doch eigentlich ein Kinderspiel sein, naja, sagen wir lieber nicht allzu schwer. Also, tip tip und schon steht mein Hauptprogramm *date.cc*. Ich weiß also, dass ich eine Klasse `Date` schreiben will, die zwei Konstruktoren besitzt, so dass man beim einen das Datum durch drei Integer (Tag, Monat und Jahr) und beim anderen in Form eines Strings der Gestalt `dd.mm.yyyy` angeben kann. Natürlich sollen die Daten des Objekts, d. h. Tag, Monat und Jahr, privat, also von außen nicht zugänglich sein. Zum Zugriff stellen wir eben drei Methoden `getDay()`, `getMonth()` und `getYear()` bereit. Zudem gibt es eine Methode `add(int)` die die angegebene Anzahl von Tagen zu dem Datum addiert. Außerdem wollen wir noch die Methode `distanceTo(Date)`, die die Anzahl von Tagen ausgibt, die das Datum noch vom angegebenen Datum trennen. Außerdem müsste man den `<<`-Operator für die Ausgabe von Daten überladen (siehe Skript S. 4-43 bzw. Übungen). Das können wir ja mal schnell in der *Schnittstelle* zusammenfassen. Diese stellt das Grundgerüst für `date.h` dar, wobei nur öffentliche Methoden und Daten angegeben sind. Den privaten Teil müssen Sie schon selbst ergänzen, dafür haben Sie aber auch die Freiheit!

Für das Datum betrachten wir nur Jahre ab 1900. Wenn das Datum, das im Konstruktor angegeben ist, kein korrektes Datum ist, oder mittels `add()` auf ein Datum vor 1900 gesprungen würde, soll dies dem Programmierer über eine Ausnahme (Exception) mitgeteilt werden. Die verschiedenen Ausnahmen sollen mit einem konstanten String parametriesiert werden (siehe Verwendung in `date.cc`).

Schreiben Sie also eine Datei `date.h`, so dass sich `date.cc` kompilieren lässt und korrekt läuft.

P.S.: Ein Schaltjahr liegt vor, wenn die Jahreszahl durch 4 teilbar ist und außerdem nicht durch 100 oder aber durch 400 teilbar ist.

Lösung:

date.h

```
#include <iostream>
#include <sstream>
#include <stdio.h>

class Date {
private:
    int day, month, year;

   // liefert true, falls year ein Schaltjahr ist
    static bool isLeapYear(int year);
   // liefert die Anzahl der Tage im angegebenen Jahr
    static int getDaysInYear(int year);
   // liefert die Anzahl der Tage im angegebenen Monat
    static int getDaysInMonth(int month, int year);
   // konvertiert das Datum in eine Integer
   // (1.1.1900 => 1, 2.1.1900 => 2, ...)
    static int dateToInt(const Date &d);
   // konvertiert die Integer wieder in ein Datum
    static Date intToDate(int val);
public:
   // legt ein neues Datum an
   // (ist das angegebene Datum nicht korrekt, so kommt
   // es zu einer Exception)
    Date(int day = 1, int month = 1, int year = 1900);
   // legt ein neues Datum an, wobei der
   // uebergebene String die Form dd.mm.yyyy haben muss
   // (ist das angegebene Datum nicht korrekt, so kommt
   // es zu einer Exception)
    Date(char *date);
   // liefert den Tag des Datums
    int getDay();
   // liefert den Monat des Datums
    int getMonth();
   // liefert das Jahr des Datums
    int getYear();
   // addiert days Tage zum Datum hinzu
   // (ergibt sich dabei ein Datum vor dem 1.1.1900,
   // so kommt es zu einer Exception)
    void add(int days);
   // berechnet die Anzahl der Tage zu dem angegebenen Datum
    int distanceTo(const Date &d);
};
```

```
bool Date::isLeapYear(int year) {
   // ein Jahr ist Schaltjahr, falls es durch 4 teilbar ist UND
   // nicht durch 100 oder durch 400 teilbar ist
    return (year % 4) == 0 &&
      ((year % 100) != 0 || (year % 400) == 0);
}

inline int Date::getDaysInYear(int year) {
    return isLeapYear(year) ? 366 : 365;
}

inline int Date::getDaysInMonth(int month, int year) {
    const static int daysInMonth[] = {31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
   // Wert aus dem Array daysInMonth uebernehemen
   // AUSSER beim Februar in einem Schaltjahr
    return (month == 2 && isLeapYear(year)) ? 29 : daysInMonth[month-1];
}

int Date::dateToInt(const Date &d) {
    int val = 0;

    for (int i = 1900; i < d.year; i++)
   val += getDaysInYear(i);
    for (int i = 1; i < d.month; i++)
   val += getDaysInMonth(i, d.year);
    val += d.day;

    return val;
}

Date Date::intToDate(int val) {
    Date d;

    for (d.year = 1900; val > getDaysInYear(d.year); d.year++)
   val -= getDaysInYear(d.year);
    for (d.month = 1; val > getDaysInMonth(d.month, d.year); d.month++)
   val -= getDaysInMonth(d.month, d.year);
    d.day = val;

    return d;
}

Date::Date(int day = 1, int month = 1, int year = 1900) {
    if (year < 1900)
   throw "year must not be less than 1900";
    if (month < 1 || month > 12)
   throw "month must be between 1 and 12";
```

```
    if (day < 1 || day > getDaysInMonth(month, year))
   throw "days must be between 1 and 28/29/30/31";

    this->day = day;
    this->month = month;
    this->year = year;
}

Date::Date(char *date) {
    int day, month, year;

    if (sscanf(date, "%d.%d.%d", &day, &month, &year) != 3)
   throw "date has not the form dd.mm.yyyy";

    if (year < 1900)
   throw "year must not be less than 1900";
    if (month < 1 || month > 12)
   throw "month must be between 1 and 12";
    if (day < 1 || day > getDaysInMonth(month, year))
   throw "days must be between 1 and 28/29/30/31";

    this->day = day;
    this->month = month;
    this->year = year;
}

inline int Date::getDay() {
    return day;
}

inline int Date::getMonth() {
    return month;
}

inline int Date::getYear() {
    return year;
}

void Date::add(int days) {
    int val = dateToInt(*this) + days;

    if (val <= 0)
   throw "dates before 1.1.1900 are not supported";

    *this = intToDate(val);
}

int Date::distanceTo(const Date &d) {
    return dateToInt(d) - dateToInt(*this);
```

```
}

ostream &operator<<(ostream &out, Date &d) {
   return out << d.getDay() << "." << d.getMonth() << "." << d.getYear();
}
```