vi

ex Modus		command Modus		
: Bereich s / reg. ex z.B. 1, \$ s / a / A / g	pression / subst. / mode ersetzt von Zeile 1 ab bis Dateiende (\$) alle a durch A; g bedeutet alle a	= 0 0		fuegt am Anfang der Zeile ein fuegt an aktuelle Position ein
z.B. %s/a/A	einer Zeile ersetzt in der ganzen Datei (%)	a text ESC R text ESC r char ESC O text ESC		fuegt am Ende der Zeile ein fuegt nach der akt. Position ein ersetzt folgenden text
2.5. 7007 4774	jeweils das erste a einer Zeile durch A			ersetzt folgendes Zeichen fuegt Text eine Zeile über der
z.B. 'a , 'b s / a / A / g	ersetzt von Zeile Marke 'a bis Marke 'b alle a durch A; g bedeutet alle a einer Zeile			aktuellen ein fuegt Text eine Zeile unter der
: w [filename]		[zahl] S		aktuellen ein ersetzzt erst [zahl] Zeichen und fügt dann ein
z.B. w	speichert Datei	u		undo
z.B. w neuerName	speichert Datei unter neuem Namer (hier: neuerName)			redo
			[w,b, f, t, m, c]	ersetzt [zahl] Zeichen
:e filename	öffnet die genannte Datei	[zahl] d	[w,b, f, t, m, d]	löscht [zahl] Zeichen
:n	springt zwischen offenen Dateien hin und her (n=next) (vorher mit vi datei1 datei2 datei3 öffnen)	[zahl] y	[w,b, f, t, m, y] w	kopiert [zahl] Zeichen erstzt "Zeichen" durch "naechstes Wort" in obigen Befehlen
			b	erstzt "Zeichen" durch "vorheriges Wort" in obigen Befehlen
/ text				
z.B. / while.*number	sucht in der offenen Datei vom aktuellen Curserpunkt an vorwärts nach einem Abschnitt in dem das		f [char]	findet nächsten angegebenen Char (einschliesslich) und verbindet mit Befehl
	Wort "while" dann beliebig viele (*) Zeichen (.) dann "number" vorkommt		t [char]	findet nächsten angegebenen Char (ausschliesslich) und verbindet mit Befehl
? Text	genau wie / text nur startet die Suche rückwärts		m	steht für Marke und führt genannten Befehl bis zur genannten Marke aus
: zahl	springt in die "zahl"-te Zeile		c, d, y	bezieht die Befehle auf die ganze Zeile
		z.B. yfs	findet nächstes "s" in der aktuellen Zeile und speiert sie im Puffer ohne Namen	
<u>Marken</u>			<u>Puffer</u>	
m [char] setzt an der aktuellen Position eine Marke mit Namen "char"		" char ruft Puffer mit Namen char auf		
ivame	II GIAI	z.B. 5dwa	löscht 5 Wörter u	und speichert sie in Puffer "a"
' char ruft Marke mit Namen char auf Marken können mit allen Befehlen kombiniert werden.		p [char] P [char]		
Bsp. s.o.	ilien belefilen kombilitett werden.			
				© Petra Hitzelberger 2000